



Održavanje bazenske vode
Schwimmbadwasserpflege



Oxi Shock granulat

Oksidirajuće sredstvo s brzim djelovanjem.

Kupanje nakon 30 minuta.

Schnell wirkendes Oxidationsmittel.

Baden nach 30 Minuten.

1,2 kg

Dezinfekcija | Desinfektion

HR | Doziranje i primjena:

Idealan pH: 7,0 - 7,6. Idealna vrijednost klora: 1,0 - 3,0 mg/L.

Za šok kloriranje, doza cca 150 - 200 g na 10 m³ bazenske vode. 50 g granula odgovara oko 40 mL u mjernoj šalici. Prethodno otopite u plastičnoj posudi i ravnomjerno rasporedite po površini vode dok cirkulacija teče. Nakon 30 minuta ponovno je moguće kupanje. U slučaju jakog kupanja i/ili visokih temperatura, u skladu s tim povećajte količine doziranja. Upozorenje: Nikada ne miješajte s drugim kemikalijama! Kada se pomiješa s drugim sredstvima za kloriranje, mogu se pojaviti jake reakcije i eksplozije!

DE | Dosierung und Anwendung:

Idealer pH-Wert: 7,0 - 7,6. Idealer Chlorkwert: 1,0 - 3,0 mg/L.

Zur Schockchlorung ca. 150 - 200 g je 10 m³ Beckenwasser dosieren. 50 g Granulat entsprechen etwa 40 mL in einem Messbecher. Im Kunststoffbehälter vorlösen und bei laufender Umwälzung gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilen. Nach 30 Minuten ist ein Baden wieder möglich. Bei starkem Badebetrieb und/oder hohen Temperaturen Dosiermengen entsprechend erhöhen.

Warnung: Niemals mit anderen Chemikalien mischen! Beim Mischen mit anderen Chlorierungsmitteln können heftige Reaktionen und Explosionen auftreten!



a brand by



VAGNER POOL s.r.o.
Murvica Jug 30
23000 Zadar | Hrvatska
+385(0) 99 452 71 73
hrvatska@vagnerpool.com
www.vagnerpool.com

HR | OPASNOST H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H334 Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. H335 Može nadražiti dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH031 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin. EUH206 Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor) P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice/zaštitu sluha. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P405 Skladitišiti pod ključem. P501 Odložite sadržaje /spremnike u skladu s nacionalni odredbama. Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Proizvod sadrži: troklozen natrij, dihidrat, 500 mg/g; natrijev persulfat | KLASA: UP/I-543-04/24-05/113 | URBROJ:534-03-3-2/8-24-2

DE | GEFÄHR H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß örtlicher / regionaler / nationaler / internationaler Vorschriften der Entsorgung zuführen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhaltsstoff: Troclosenatrium, dihydrat, 500 mg/g; Natriumpersulfat

Rok upotrebe/ Verfallsdatum: vidi natpis/ siehe Aufdruck



MSDS: D-HR 05137
UFI: X16X-KSJC-TF0X-34SJ

E0513702D-HR-HRDE-V24

